

EMPAQUETADURA DE LINO

EM 540L



Construcción:

Empaquetadura trenzada de lino, impregnada con un compuesto especialmente denso a base de sebo, diseñada especialmente a prueba de agua.



Aplicaciones:

Para ejes centrífugos y reciprocantes, prensas y equipos hidráulicos, émbolos elevadores, arietes y otros equipos similares.

Servicio:

Servicio en agua fría, agua de mar o salmuera, aceites finos, a medianas y altas temperaturas.

Condiciones de servicio:

Temperatura	100°C (212°F)
Presión	Rotatorio 15 bar (215 psi) Reciprocante 15 bar (215 psi) Estático 20 bar (290 psi)
Velocidad	6 m/s (1180 fpm)
Rango pH	6 - 8

Kilogramos aproximados por metro lineal:

SECCIÓN	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
PESO (kg/m)	0.051	0.115	0.205	0.320	0.461	0.819

Los datos indicados en esta hoja de datos son típicos del producto y no deben utilizarse como especificación, solo se deben utilizar como base para diseños por el cliente. Empak no asume ninguna responsabilidad por mala selección o mal uso del producto. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso. El producto fue desarrollado para satisfacer los requerimientos del cliente.